HANNspree

Experts in **Display**

HS 322 UPB (Model No. HSG1408)

Diagonale 80 cm / 31.5 pouces Rétroéclairage LED – Format 16:9

- Moniteur à rétroéclairage LED 31,5" 16:9
- Résolution 2560 x 1440 WQHD
- Angle de vision ultra-large de 178° / 178°
- Double Entrées: HDMI + DP
- Image dans l'image / Image par image
- HUB USB 3.0, 1 vers le haut 4 vers le bas
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Inclinable et montage mural (VESA)
- Faible consommation d'énergie
- · Modes multi-vidéo
- Mode faible lumière bleue
- Sans scintillement











80 cm / 31.5"

Partie No.: HS 322 UPB

TAILLE, RESOLUTION

32.0"

32" Format d' 16:9



WQHD 2560 x 1440

CONNECTIVITÉ



DP HDMI



Haut-parleurs intégrés

ANGLE DE VISION, VESA



Angle de vision ultralarge de 178°



Montage mural VESA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



HUB USB 3.0



PII



Inclinaison



PBP


Spécifications techniques >>>


HANNspree

Experts in **Display**

Taille d'écran	Diagonale 80cm / 31.5 pouces	
Type d'écran	TFT – Rétroéclairage LED	
Rapport d'image	16:9	
Resolution (H x L)	2560 x 1440 WQHD	
Luminosité	350cd/m ²	
Contraste (Typ.)	1.200:1 (Typ)	
Contraste (Actif)	80.000.000:1 (Actif)	
Angle de vue L/R ; U/D	178° H – 178° V (CR >10)	
Temps de réponse	5 msec (avec OD)	
Taille de pixel	0,272 (H) x 0,272 (V) mm	
Surface d'écran	Anti-éblouissement	
Couleurs affichables	1.07B Couleurs	
Fréquence horizontale	30 ~ 138 kHz	
Fréquence verticale	48 ~ 75 Hz	
Fréquence maximale de l'écran	2560 x 1440 @ 60Hz	
Entrée 1	HDMI 2.0	
Entrée 2	DP 1.2	
E/S audio	Entrée audio (via HDMI/DP) ; Sortie audio jack 3,5 mm	
Haut-parleurs intégrés	Oui, 2W x 2 ; Sortie audio pour écouteurs	
Consommation d'énergie	Mode marche : 30,91 W ; Mode veille : 0,30 W ; Mode éteint : 0,24 W(Consommation d'énergie totale d'ETEC. Exigences du programme ENERGY STAR® pour les écrans version 7.1)	
Plage d'alimentation CA	CA 100 ~ 240 volts ; 50 ~ 65 Hz	
Dimensions du produit	724,8 x 168,2 x 528,2 mm (L x P x H)	
Dimensions d'emballage	806 x 146 x 514 mm (L x P x H)	
Poids net / brut	6,6 Kg / 9,3 Kg (±0.3KG)	
Lunette et plan de couleur	Texture noire : lunette avant, couvercle arrière, bras, base	

Système de montage VESA	100 x 100 mm	
Support d'écran	Support standard	
Angle d'inclinaison / verrou Kensington	-5° ~ 15° / Oui	
Pivotement / Rotation	-/-	
Contrôles	Menu, (-), (+), AUTO, Alimentation	
Couleurs	9300K, 6500K, 5500K, mode utilisateur	
Modes préréglage	PC, Film, Jeu, Mode ECO	
Affichage sur écran	11 langues OSD	
Accessoires	Câble d'alimentation (1,5m); Câble HDMI (1,5m); Carte de garantie; Guide de démarrage rapide	
Autres caractéristiques	HUB USB 3.0 (1 en amont ; 4 en aval) Image dans l'image / Image par image Mode faible lumière bleue / Sans scintillement	





Nom du fournisseur	HANNspree
Nom du modèle	HS322UPB
Classe d'éfficacité énergétique en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	G
Consommation annuelle d'énergie (kWh/1000h)	38 kWh/1000h
Demande d'énergie en mode de fonctionnement dynamique standard (SDR)	38 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille (W)	0,5 W
Diagonale de l'écran (cm / pouces)	80 cm / 31.5"
Résolution	2560 x 1440

PARTIE NO.: HS 322 UPB (Model No. HSG1408)



Display Solutions

^{**} USB 3.0: 1 upstream, 4 downstream, only one USB port for charging, Max 900mA

^{* &}quot;ADS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.